

## Obsługa i sygnalizacja stanu półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap

Obsługa:

nazwa przycisku/polecenia			opis
przycisk	EBILock	ESTW	
Wbl	BLW	WBL	żądanie pozwolenia
Wbl (o)	BLO	OWBL	a) odwołanie żądania pozwolenia b) zwolnienie kierunku bez przejazdu pociągu (kolejno na stacji wyprawiającej i przyjmującej)
Poz	POZ	POZ	danie pozwolenia
Ko	BLZ	KO	zwolnienie blokady po wjeździe pociągu
dPo (o)	DPO(I)	DPO	zablokowanie po wyjeździe na sygnał zastępczy
dKo (o)	DKO(I)	DKO	przygotowanie blokady do wjazdu na sygnał zastępczy
pmSkp	DKP(I)	DSKP	doraźne stwierdzenie końca pociągu przy usterce obwodu Skp (przycisk pmSkp wciskany razem z Ko)
pmSkp (o)	-	-	skasowanie niewykorzystanego stwierdzenia końca pociągu

(o) - wyciągnięcie przycisku

Sygnalizacja na pulpicie kostkowym:

stacja A	stacja B	opis
		stan neutralny
		a) żądanie ustawienia kierunku A → B b) zwalnianie kierunku c) żądanie zwolnienia niewykorzystanego kierunku
		ustawiony kierunek A → B
		podany sygnał wyjazdowy na stacji A
		wykorzystany ustawiony kierunek blokady
		przygotowanie do wjazdu na sygnał zastępczy (po użyciu dKo)
		stwierdzony wjazd pociągu
		stwierdzony koniec pociągu przez posterunek Skp

Sygnalizacja na pulpicie komputerowym: patrz instrukcja Ie-20 lub wytyczne Ie-104.